



Agromekanika

TÜRKİYE



AGT Traktör **1060** EURO 5

Modern taleplere doğru cevap

AGT traktörleri, tarım ve bahçe işlerinde kullanıcının karmaşık görevleri kolayca yerine getirebilmesi için tasarlanmıştır. Çok sayıda teknik özellikleri sayesinde, temizlik işleri, zemin bakım işleri ve ormancılıkta kullanıma da uygundur. Sağlam şasisi, küçük dönüş çapı, sürekli 4 çeker sistemi ve düşük ağırlık merkezi sayesinde engebeli alanlarda kullanıma da uygundur. AGT traktörler çift yönlü sürüşe imkan tanıyan döner şase yapısı ile önde çıkmaktadır. Bu, kullanıcıya işin üzerinde tam kontrol sağlar. Yeni AGT 1060 traktör, yeni EURO 5 emisyonlu motoru ve güçlü hidrolik sistemiyle dikkat çekmektedir.



SANCAR TRAKTÖR ve TARIM MAKİNELERİ TİC. LTD. ŞTİ

Altinkaya Mh. Alaçam Cd. No: 201/A
Bafra/SAMSUN

AGT TÜRKİYE YÖNETİM
Torbalı / İZMİR



Agromekanika
TÜRKİYE

+90 542 640 68 60
www.agtturkiye.com
info@agtturkiye.com

AGT		1060					
Şase		Sağlam tasarım – ön aks eğimi 15° – sürekli 4 çeker – hidrolik direksiyon – 360 cm dönüş çapı					
Motor		Kohler KDI 1903 TCR					
Motor Tipi		4-Zamanlı Dizel Motor					
Üretici		Kohler					
Motor Tanımlama		KDI 1903 TCR					
Soğutma		Sıvı Soğutma					
Motor Gücü	kW/hp	42 / 56					
Maks. Tork	Nm	225 / 1500					
Motor Hacmi	cm ³	1861					
Silindir Sayısı		3 – turbo common rail					
Emisyon Standardı		Euro 5					
Devir	rpm	2600					
Yakıt Tankı	lt	37					
Şanzıman		Senkronize, 24 vites (12 ileri 12 geri)					
PTO		540dd / 750dd / şanzımanla senkronize, elektromanyetik kavrama					
Arka Bağlantı		Hidrolik, I Üç Nokta Bağlantı, 1300 kg kaldırma kapasitesi					
Hidrolik Valfler		Standart – 3 kademeli ve 4 hızlı hidrolik kaplinli tek blok, sol tarafta opsiyonel blok ve 10'a kadar hızlı hidrolik kaplin					
Hidrolik Pompa		Direksiyon ve servis (4+11) maksimum akış hızı 33 l/dak					
Diferansiyel kilidi		Ön ve arka ekseninde elektromanyetik kavrama					
Frenler		Dört aksın tamamında hidrolik olarak çalıştırılan, yağlı diskler					
Boyutlar		Standart Gövde				Geniş Gövde	
Lastikler		7,5-16	260/70 R16	280/70 R18	31x15,50-15	31x15,50-15	280/70 R18
Genişlik	mm	1266-1542	1421-1567	1394-1470	1580	1920	1750
Uzunluk	mm	3290-3550					
Yükseklik	mm	2101	2084	2124	2108	2108	2124

